LOGICBASE INJECT ACRYL CLEANER

Растворитель для акрилатных инъекционных гелей

Произведен согласно: договору № ИТ-2409/21-1 от 24.09.2021



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Смывка для очистки инъекционных насосов от акрилатных гелей. Не повреждает металлические, резиновые или пластиковые части и механизмы насосов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очистки/промывки насосов, деталей и механизмов после инъектирования акрилатными гелями.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая растворяющая способность;
- Отсутствие резкого запаха;
- Возможна смывка растворителя холодной водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	LOGICBASE INJECT ACRYL CLEANER	Метод испытаний
Агрегатное состояние			жидкость	-
Цвет			прозрачный	-
Время истечения по ВЗ-4 при 20 °С	с	±2	10	-
Плотность при 20°С	г/см^3	±0,05	0,85	ГОСТ 31992.1-2012

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Руководству по применению инъекционных материалов LOGICBASE INJECT для гидроизоляции и защиты строительных конструкций;

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при температуре выше + 10°С. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

ХРАНЕНИЕ:

Срок хранения 24 месяца в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке при температуре от +10 до +25°С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Продукт поставляется в канистрах 10 кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 20.16.56.190
ТН ВЭД: 3909 50 900 8