LOGICBASE INJECT ACRYL FLEX

Пластификатор для акрилатных инъекционных гелей

Произведен согласно: договору № ИТ-2409/21-1 от 24.09.2021



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Пластификатор на основе полиакрилатов для инъекционных акрилатных гелей LOGICBASE INJECT ACRYL 500 F. Использование LOGICBASE INJECT ACRYL FLEX повышает механическую прочность и значительно снижает усадку гелей. LOGICBASE INJECT ACRYL FLEX подходит для инъектирования трещин, заполнения инъекционных шлангов и ремонта швов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

LOGICBASE INJECT ACRYL FLEX используется вместо воды для смешения компонента Б при приготовлении акрилатных гелей в следующих случаях:

– при инъектировании в зонах с гидростатическим давлением более 0,6 бар;
– при инъектировании в зонах с высокой щелочностью (pH 13-14).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

– Повышение прочности и снижение усадки инъекционных акрилатных гелей LOGICBASE INJECT ACRYL 500 F;
– Подходит для совместного использования с LOGICBASE INJECT ACRYL 500 F при инъектировании трещин и ремонте швов;
– Смешивание компонента Б и LOGICBASE INJECT ACRYL FLEX проводят в течение 3 минут до полного растворения компонента Б. Полученный состав смешивается в пропорции 1:1 (объем. ч.) с компонентом А в 2-компонентном насосе для акрилатных гелей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	LOGICBASE INJECT ACRYL FLEX	Метод испытаний
Агрегатное состояние			Жидкость	-
Цвет			Белый	-
Плотность при 20°С	г/см^3	не менее	1	ГОСТ 31992.1-2012
Вязкость при 20°С,	мПа·с	±10	30	ГОСТ 25271-93

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Руководству по применению инъекционных материалов LOGICBASE INJECT для гидроизоляции и защиты строительных конструкций;

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при температуре выше + 10°С. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

ХРАНЕНИЕ:

Срок хранения 24 месяца в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке при температуре от +10 до +25°С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Продукт поставляется в канистрах 20 л (17 кг).

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 20.16.56.190
КСР: 14.2.06.07-1002
ТН ВЭД: 3909 50 900 8

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации