LOGICBASE INJECT PU CLEANER

Растворитель для полиуретановых смол

Произведен согласно: договору № ИТ-2409/21-1 от 24.09.2021



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LOGICBASE INJECT PU CLEANER - многокомпонентная прозрачная органическая жидкость сбалансированного состава. Предназначена для очистки технологического оборудования и инструмента от еще не полимеризовавшихся полиуретановых составов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

– Наиболее эффективно рекомендуется применять для очистки оборудования от полиуретановых композиций, как пленкообразующих, так и вспенивающихся. В большинстве случаев очистка возможна даже от твёрдых продуктов полимеризации;
– Является эффективным растворителем для очищения от большинства полимерных плёнкообразователей, смол, олигомеров;
– Возможно применение для удаления старых лакокрасочных покрытий;
– Эффективно можно применять для очистки деталей машин (в том числе автотранспорта) и механизмов от различных ГСМ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

– Высокая эффективность растворения, превышающая большинство существующих растворителей;
– Отсутствие резкого запаха;
– Материал пожаробезопасен. Не воспламеняется от источников открытого огня;
– Возможность смывки растворителя холодной водой;
– Растворитель малотоксичен (класс опасности – IV, по ГОСТ 12.1.005-88) и имеет пониженную биологическую активность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	LOGICBASE INJECT PU CLEANER	Метод испытаний
Агрегатное состояние			жидкость	-
Цвет			прозрачный	-
Вязкость	мПа·с	не менее	1	ГОСТ 25271-93
Плотность	г/см^3	не менее	0,85	ГОСТ 31992.1-2012

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Руководству по применению инъекционных материалов LOGICBASE INJECT для гидроизоляции и защиты строительных конструкций;

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при температуре выше + 5°С. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

ХРАНЕНИЕ:

Срок хранения 24 месяца в сухом и прохладном месте месте в оригинальной закрытой упаковке. Температура хранения от +5 до +15°С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Продукт поставляется в канистрах по 8,7 и 17,4 кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 20.16.56.190
ТН ВЭД: 3909 50 900 8

СЕРВИСЫ:


Выполнение расчетов


Техническая консультация


Гарантии


Проектиро-вание


Обучение


Комплексная доставка


Подбор подрядчика


Сопровождение монтажа


Поддержка при эксплуатации



