Скотч двусторонний ARCTIC для пароизоляции

Произведен согласно контракту №ЛР1/2015 от 20.05.2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Скотч двусторонний ACRTIC для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ – пароизоляционный герметизирующий скотч с двусторонней рабочей поверхностью для применения в зимнее время года. Каждая поверхность защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и защищает соединение полотен пароизоляционной плёнки от проникновения воды и воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Скотч двусторонний предназначен для герметичного соединения нахлестов пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям в зимнее время года.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Ширина	мм	48	по спецификации изготовителя
Толщина основы	мкм	20	по спецификации изготовителя
Температура применения	°С	от -15 до +5	по спецификации изготовителя
Температура эксплуатации	°С	от -60 до +80	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;
- Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Скотч транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более плюс 30 °С.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Поставляется в роликах длинной 25 м. В упаковке 6 роликов. В коробке 30 роликов. На паллете 50 коробок.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.22
КСР: -
ФССЦ: -
ТН ВЭД: 3919906100

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации